

一年中、換気<sup>※1</sup>しながら  
快適な空気を届ける

うるさらX

換気

加湿

除湿

清潔

空気清浄



快適なおうち時間に うるさらX がおすすめです。

定期的な窓開け換気も併せてご利用ください。

※1.【給気・排気・切替方式】給気換気時の給気風量12m<sup>3</sup>/h S56ZTRXP-JIS B 8330準拠、運転モード「1強」(室内機の風量S) 測定条件・標準ダクト使用ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)、排気換気時の風量は異なります。設置条件、使用状況によっては換気時の給気風量/排気風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気風量/排気風量は約7%低下します。給気換気は屋外の空気と合わせて室内の空気も吸い込んで運転し、排気換気は室内の空気を排気しながら運転します。●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より2dB程度大きくなります。また風量を強くすると換気音も大きくなります。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。住宅の気密性や他の換気設備など環境により風量や室内の空気の入替えにかかる時間は変わります。



※1

※1



※「酸素自動」設定で車動操作により酸素供給が行います。給酸素同時運転はできません。14畳のお部屋において最大容量で運転した場合約130分で空気を入換える酸素量です。 ●混濁やにおいを完全に解消するものではありません。 ●使用環境により異なります。

除湿

※9.0kW(1+除)



※1. 追加能力判定条件：外気温度 $\geq 6^{\circ}\text{C}$ (WB)、JIS定規暖房能力(定格条件)、室内温度 $20^{\circ}\text{C}$ 、冷房室 $4\text{m} \times 4\text{m}$ 、RXシリーズにおいて、①部屋の換気が充分で、室温が設定温度に達しない場合、②追加風量と③追加建物の構造により、室温が設定温度へ到達する場合があります。追加暖房・追加加湿時には追加ユニットのいずれか、または2種をさらに追加して最大能力まで上昇します。(風量は追加でも最大約1.5倍) ※2. 追加暖房の長さ(配管長)は24mを基準としています。長さが増えるごとに追加能力は95%低下します。 ※3. 追加ヒーターの消費電力は、最大約760W(100V電源)/約1100W(200V電源)となります。最大消費電力の範囲でコントロールします。なお、追加時の設置(ターン)はお客様のご都合や部屋の広さ、換気回数、温湿度条件によって異なります。 ※4. 加湿機能では、湿度上限値となっており相対湿度が一定より高く設定しすぎるとお取り扱いができません。

● 一般社団法人日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので、吐出し温度が低下することがあります。使用環境により異なります。

※1 2019年9月6日発表。家庭用エアコンが外気温度を暖房・加熱とすることで冷暖房効率向上に貢献する技術。※2 (一般社団法人日本冷凍空調工業会発表) 室内温度24℃、湿度60%、外気温度24℃、外気湿度60%の恒温度に「除湿運転 設定なし」で連続1日従来方式の最大除湿量と比べ、従来方式 2021年モデル S40YTR1500m/h 消費電力400W、吐出し温度24℃ リニアハイブリッド方式 2022年モデル S40CTR1500m/h、消費電力600W 吐出し温度24℃ ●電圧や設定により吐出し量は異なる場合があります。

## 空氣清淨

**NEW!** ストリーマ空気清浄で浮遊ウイルス抑制。



抗ウイルス作用のある  
集塵フィルターを採用しています。  
\*フィルター交換の目安は約3年です。




ストリーマ空気清浄運転で  
浮遊ウイルスを抑制。

25m<sup>3</sup>の密閉した試験空間による  
約380分後の浮遊ウイルスへの効果であり、  
実使用空間での実証結果ではありません。

ストリーマ空気清浄※

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No北生発2021\_0103号 試験方法：25m<sup>3</sup>(6畳)の密閉した試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象：1種類のウイルス試験結果：約380分で99%抑制 試験機：S22TRXSで実施

[illegible]

 	6畳程度 (2.2kW)	8畳程度 (2.5kW)	10畳程度 (2.8kW)	12畳程度 (3.6kW)	14畳程度 (4.0kW)	18畳程度 (5.6kW)	20畳程度 (6.3kW)	23畳程度 (7.1kW)	26畳程度 (8.0kW)	29畳程度 (9.0kW)
	S22ZTRXS	S25ZTRXS	S28ZTRXS	S36ZTRXS	S40ZTRXS(P)/V	S56ZTRXP(V)	S63ZTRXP(V)	S71ZTRXP(V)	S80ZTRXP(V)	S90ZTRXP(V)
	価格 429,000円 (税抜き 390,000円)	価格 473,000円 (税抜き 430,000円)	価格 517,000円 (税抜き 470,000円)	価格 539,000円 (税抜き 500,000円)	価格 572,000円 (税抜き 520,000円)	価格 627,000円 (税抜き 570,000円)	価格 704,000円 (税抜き 640,000円)	価格 781,000円 (税抜き 710,000円)	価格 858,000円 (税抜き 780,000円)	価格 935,000円 (税抜き 850,000円)

\* 価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

うるさらXの詳細は  
ダイキン壁掛形エア  
コンホームページを  
ご覧ください。



<https://www.daikinaircon.com/kabekake/>

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JB品川イーストビル

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

WEBから <https://www.daikincc.com>

☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

SPR21274